


K-120S




型號	K-120	K-120S
種類	單向開關	雙向開關
門扇重量	120kgx1扇	100kgx2扇
馬達	DC24V75W直流無刷馬達	微電腦化處理控制器
控制器	AC100V~240V±10%	-20°C~+50°C
環境溫度	最大50分貝	200~550mm/秒
噪音量	可調0秒至20秒	0.95(AC100V全載時)
開啓時間		
PFC功率因素		



K-180S



型號	K-180	K-180S
種類	單向開關	雙向開關
門扇重量	180kgx1扇	120kgx2扇
馬達	DC24V120W直流無刷馬達	微電腦化處理控制器
控制器	AC110V~240V±10%	-20°C~+50°C
環境溫度	最大60分貝	200~500mm/秒
噪音量	可調0秒至20秒	0.95(AC100V全載時)
開啓時間		
PFC功率因素		



K-380S



型號	K-380	K-380S
種類	單向開關	雙向開關
門扇重量	500kgx1扇	400kgx2扇
馬達	DC24V120W直流無刷馬達	微電腦化處理控制器
控制器	AC80V~250V	-20°C~+50°C
環境溫度	最大60分貝	200~400mm/秒
噪音量	可調0秒至20秒	0.95(AC100V全載時)
開啓時間		
PFC功率因素		



K-580S



型號	K-580S	內拉式
種類	外推式	180kg
重量	DC24V120W直流無刷馬達	微電腦化處理控制器
控制器	120W	AC100V~240V
消耗電壓	環境溫度	-20°C~+50°C
噪音量	最大55分貝	最大0.2秒~0.5秒/90°
開啓速度	可調0秒至20秒	外推式(連續)內拉式(滑動)
開啓時間	自行設定/90°(出廠值)	0.95(AC100V全載時)
備註		
PFC功率因素		

